



Brokerのインストール (Linux)



Install OpenLM Broker on Linux

OpenLM

07:34

Brokerのインストール- Linuxの場合

中央ネットワークサーバーに単一のOpenLM Serverがインストールされているか必ず確認してください。Brokerをインストールす



るマシンに **Java 11**がインストールされているか必ず確認してください。

1. “**OpenLM Broker**” のLinux版の最新バージョンをダウンロードしてください。
2. 解凍してください。

```
tar -xzf OpenLM_Broker_4.9.0.60.tar.gz -C /opt
```

3. 解凍先フォルダーの場所に移動してください。

```
cd /opt/OpenLM/OpenLM_Broker_4.9.0.60/
```

4. テキストエディターでsettings.shファイルを開きます。(例 : nano)

```
nano settings.sh
```

5. 次の変数を編集し、ファイルを保存します :

1. **BROKERSRVNAMEUSER** - rootと違うユーザーでBrokerを実行したい場合 (Brokerフォルダー内のファイルに適切なユーザーをオーナーとして設定するのを忘れないでください)

2. **JAVA_HOME** - JDKかJRE 11へのパス (例 ;
/usr/lib/jvm/java-11-openjdk)

6. 次のコマンドでBrokerをインストール :

```
sudo ./broker.sh install
```

7. ステータスをチェック :

```
sudo ./broker.sh status
```

8. 検知スクリプトの実行 :

```
sudo ./detect.sh broker.xml <Hostname/IP of C
```

9. Brokerサービスのリスタート :

```
sudo ./broker.sh restart
```

10. OpenLM EasyAdminユーザーインターフェイスを開き、新しいライセンスマネジャーを承認します。



(オプション - GUIがある場合) :



視覚設定ツールを実行できます :

```
sudo ./broker.sh config
```

こちらをご覧ください :

- [OpenLMの設定.](#)
- [OpenLMレポート](#)
- [他のコマンドやオプションなどフルドキュメント](#)

+81 (0)50 5893 6263

sales@openlm.com

